

PLANET ELA-100



Cena celkem:	838 Kč (bez DPH: 693 Kč)
Běžná cena:	922 Kč
Ušetříte:	84 Kč
Kód zboží:	NETPLA1578
Part No.:	ELA-100
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET ELA-100

Chrání UTP/FTP vedení proti přepětí, možno přenášet i napájení včetně PoE (IEEE 802.3af/at). Podpora 100/1000Mbit. Chrání všechny čtyři páry.

Přepětová ochrana se čtyřmi plynovými bleskojistkami (každá chrání jeden pár).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Rozhraní: 2× RJ-45, 1× šroub pro zemnicí vodič

Izolační odpor: větší než 10 MOhm

Odpor vedení: ~0 Ohm

Rozměry: 64 × 42 × 20 mm

Hmotnost: 80 g

Vlastnosti:

- napětí pro spuštění vybíjení: 230 V +/- 20 % (náběh 100 V/s), při impulzu 100 V/us 400 V, při impulzu 1 kV/us 500 V
- lze užit s PoE
- lze přenášet napětí, nedoporučuje se napětí přes 60 V a nelze přenášet napětí přes 180 V

Přepětová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy!

Životnost:

- pro elektrostatické výboje nejméně 10000x (vlna 1/60 ns do 5 A)
- 300x při vybíjecím proudu 10/1000 μs 1 A
- 10x 50 Hz po dobu 1s při proudu 10 A (např. omylem zapojení na napájecí rozvodnou síť 230 V)
- 10x při vybíjecím proudu 8/20 μs při 20 kA (typicky atmosférický bleskový výboj nebo jeho nepřímý účinek)
- 2x při vybíjecím proudu 10/350 μs při 5 kA (typicky při přímém zásahu svodiče atmosférickým bleskovým výbojem)