

## XTENDLAN EHDMIC11D-R



Cena celkem:	<b>1 337 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 105 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 471 Kč</b>
Ušetříte:	<b>134 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE6358
Part No.:	EHDMIC11D-R
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan EHDMIC11D-R

Přenos HDMI po LAN. Užití jako HDMI extender nebo rozbočovač signálu. Pouze přijímač. HDMI je přenášeno komprimovaně do 18 Mbps. Může být použit i jen jeden vysílač pro mnoho přijímačů. Vysílání v UDP multicastu.

Přijímač dovoluje přenos HDMI videa po Ethernetových sítích. Typicky je vhodný pro digital signage aplikace a přenos komprimovaného HDMI signálu. Přenosová vzdálenost pro 1080 px při 60 Hz: Cat5 - 80 m, Cat5e - 100 m, Cat6 - 120 m.

Přenos je prováděn pomocí UDP multicastu. To umožňuje zakoupit více přijímačích stran a na nich přijímat a zobrazovat stejný zdroj. Počet možných přijímačů v síti je až 263. Uživatel nic nemusí konfigurovat, stačí jen zapojovat zařízení. Tento převodník je již 4. generace. Pokud máte starší verzi tohoto modelu označenou jako v1 / v2 / v3, tak s tímto převodníkem nebude kompatibilní.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- HDMI 1.3 vstup, kompatibilní s HDCP 1.4
- propojení po IP síti (Ethernet, UDP multicast)
- dosah dán existencí IP sítě, např. pomocí Ethernet převodníků a rozbočovačů a routerů lze expandovat neomezeně
- HDMI signál je kompresován na úroveň do 18 Mbit/s, nejde o bezztrátový přenos
- indikátor LED aktivity/napájení
- podpora rozlišení až 1080 px při 50/60 Hz
- podpora UTP/STP Cat5/5e/6

**Konektory:** 1x RJ-45 pro extenzi, 1x HDMI výstup

**Napájení:** 5 V DC, zdroj součástí

**Rozměry:** 110 x 58 x 26 mm

