

TP-LINK TL-SG3428MP



| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 10 013 Kč (bez DPH: 8 276 Kč) |
| Běžná cena: | 11 015 Kč |
| Ušetříte: | 1 001 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1106 |
| Part No.: | SG3428MP |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link TL-SG3428MP

Vysokorychlostní **28portový L2+** switch s managementem a **čtyřmi SFP** sloty pro uplink. Kapacita switche je **56 Gbps** a rychlost směrování až **41,66 Mpps**. Funkce Storm Control chrání proti broadcastovým, multicastovým a neznámým unicastovým bouřím. **Řízení síťového provozu (QoS)** nabízí možnosti pokročilého řízení provozu pro plynulejší a rychlejší přenos vašich dat. Snadno ovladatelné rozhraní webové správy společně **s podporou SNMP, RMON a Dual Image** zrychlují nastavení a konfiguraci bez zbytečných prostojů.

- **384 W PoE budget:** 24x 802.3af/at port (PoE/PoE+)
- **Integrace do Omada SDN:** Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizovaná správa přes cloud a inteligentní monitorování
- **Centralizovaná správa:** cloudový přístup a aplikace Omada pro snadnou správu
- **Bezpečnost:** IP-MAC, ACL, zabezpečení portů, ochrana proti útokům DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius a další
- **Optimalizace hlasových a video aplikací:** L2/L3/L4 QoS a IGMP snooping
- **Statické směrování:** efektivnější využití síťových prostředků
- **Samostatná správa/management:** Web, CLI (konzolový port, Telnet, SSH), SNMP, RMON a Dual Image nabízí kompletní možnosti správy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24x Gbit RJ-45, 4x Gbit SFP slot, 1x RJ-45 konzolový port, 1x microUSB konzolový port

Kapacita switche: 56 Gbps

Rychlost směrování: 41,66 Mpps

PoE: ano, 802.3at/af

Max. příkon: 463,8 W (31 W bez PoE)

Rozměry: 440 x 330 x 44 mm