

## ZYXEL XS1930-10



Cena celkem:	<b>11 385 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 409 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 524 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 139 Kč</b>
Kód zboží:	NETZXL0021
Part No.:	XS1930-10-ZZ0101F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ZyXEL XS1930-10

Inteligentně řízený **multigigabitový** přepínač nabízející **8x 10G RJ-45** port a **2x 10G SFP+ slot**. Přepínače nové řady XS1930 podporují standard IEEE 802.3bz, který umožňuje nasazení multigigabitové technologie ve stávající kabeláži a až desetinásobné zvýšení kapacity šířky pásma bez nákladné a rušivé modernizace kabeláže. Jako první na trhu mají tyto přepínače LED diodu, která pěti barvami indikuje aktuální rychlost portu. Přepínací kapacita dosahuje až **200 Gbps** a rychlost směrování až **148,8 Mpps**. Buffer má kapacitu 2 MB, tabulka pro 16K MAC adres, L3 směrovací tabulka pro až 512 IPv4 záznamů a 512 IPv6 záznamů + routovací tabulka pro 32 záznamů.

#### Začíná nová éra konektivity

Každý multigigabitový port přepínače XS1930 podporuje rychlost 100/1G/2.5G/5G/10G, a je tak vhodný pro všechna síťová zařízení. Zařízení dosahující rychlosti 2.5G/5G, jako např. přístupové body standardu Wi-Fi 6 (11ax), servery a pracovní stanice, mohou nyní pracovat při své maximální rychlosti, aniž by bylo nutné rychlost připojení snížit na 1G.

#### Přepínač, který neslyšíte

Integrovaný chytrý ventilátor svou rychlost automaticky přizpůsobuje teplotě zařízení. Přepínač při provozu nevydává prakticky žádný hluk, a tak se dokonale hodí do každé kanceláře.

#### Řiďte to po svém!

Řada XS1930 je kompatibilní s cloudovou platformou NebulaFlex od společnosti ZyXEL, takže kdykoli můžete pouhými několika kliknutími přepínat mezi samostatným režimem přepínače a jeho bezlicenční správou pomocí této platformy.

#### Po všech stránkách inteligentní řízený přepínač

Přepínače řady XS1930 zaujmou nejen unikátním tlačítkem Restore pro obnovu jedním stisknutím, ale také širokou paletou funkcí pro malé a středně velké organizace, jako jsou např. VLAN, lepší QoS a agregace linek a statické routování na třetí vrstvě s protokolem IPv4/IPv6. Všechny tyto funkce lze efektivně konfigurovat v přehledném webovém rozhraní přepínače.

Součástí je napájecí kabel a sada pro montáž do racku.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 8x 10G RJ-45, 2x 10G SFP+ slot

**PoE:** ne

**Kapacita switche:** 200 Gb/s

**Rychlost směrování:** 148,8 Mp/s

**Rozměry:** 330 x 230 x 44 mm

**Hmotnost:** 2,4 kg