

## ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI



Cena celkem:	<b>5 869 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 851 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>6 456 Kč</b>
Ušetříte:	<b>587 Kč</b>
Kód zboží:	MBASU1000
Part No.:	90MB1CT0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

**ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI - posilte svoje PC procesory Intel 13th Gen.**

Základní deska **ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI** s přehledem zvládne výkon moderních **procesorů 12. a 13. generace Intel**. Bohatá nabídka nejrůznějších funkcí je vhodná především **pro nadšené PC kutily**, kteří si svůj systém chtějí vyladit k dokonalosti. Tomu dopomáhá také **univerzální výkon**, který podpoří robustní systém napájení, rychlé úložiště nebo operační paměť DDR5, kterou pojmu 4 dostupné sloty. **PCIe 5.0 x16 s držákem SafeSlot** je plně připraven pro výkon grafických karet nové generace. **16+1fázová architektura napájení** zajistí dostatečný přísun energie pro procesory Intel 13.generace v jakékoli pracovní zátěži.



**Velké VRM chladiče** jsou strategicky umístěny pro efektivní odvod tepla, které vzniká při napájení špičkových procesorů. **M.2 chladiče** na slotech pomáhají udržovat stabilní chod SSD jednotek. Základní deska **ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI** poskytuje patřičnou konektivitu pro ultra rychlé datové přenosy, spolehlivou síť a další, co nová generace PC vyžaduje. **Síťová platforma Intel 2.5G Ethernet** podporuje komfortní hraní po síti rychlé přenosy souborů dat, a dokonce i

streamování videa ve vysokém rozlišení.



### **ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

#### **Čipová sada**

Intel B760

#### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Podpora OptiMem II

#### **Sloty**

**Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### **Intel B760 čipová sada**

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x1 slot

#### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

#### **Úložiště**

##### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

##### **Intel B760 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Rapid Storage technologie

#### **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

8x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

#### **Audio**

ROG SupremeFX ALC4080 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

Savitech SV3H712 AMP

Podpora S/PDIF výstupu

#### **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

#### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

#### **Interní konektory**

1x 24-pin hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 4-pin 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

3x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení

4x 4-pin konektor ventilátoru skříně

3x konektor adresovatelného RGB LED pásku

1x konektor Aura RGB LED pásku

1x audio konektor předního panelu

1x konektor systémového panelu (s funkcí detekce otevření skříně)

1x konektor tepelného senzoru

1x Thunderbolt konektor

#### **Porty na zadním panelu**

1x HDMI

1x DisplayPort  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
1x USB 3.2 Gen2 typ A  
6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x RJ-45  
2x konektor Wi-Fi antény  
5x audio jack  
1x optický S/PDIF výstup  
1x tlačítko BIOS Flashback  
1x tlačítko Clear CMOS

**Rozměry**

30,5 x 24,4 cm  
ATX formát