

HIKVISION DS-KIS602(B)(O-STD)/EUROPE BV



Cena celkem:	8 831 Kč (bez DPH: 7 299 Kč)
Běžná cena:	9 715 Kč
Ušetříte:	883 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0668
Part No.:	DS-KIS602(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS602(B)(O-STD)/EUROPE BV

Sada videointerkomu pro IP systém. Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (interkom), 5portový PoE switch + napájecí adaptér a paměťová karta microSD s kapacitou 16 GB.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom.** Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, venkovní provedení **IP65**, konektivita RS-485, rozvod po TCP/IP síti, napájení DC 12 V nebo PoE (802.3af), spotřeba 5 W.

Bytový monitor:

Bytový monitor (interkom) **s dotykovou 7" LCD obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px**. Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 8x Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2x alarm výstup.

Switch

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **5portový PoE switch**. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KD8003-IME1(B)/Surface

Kamera: 2 Mpx, H.264, IR přísvit (až 3 m), WDR, záběr 146° horizontálně a 82° vertikálně

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Rozhraní: 1x RS-485, 2x relé výstup, 1x tamper přepínač, 4x alarm vstup, 1x debug port

Síť: 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 5 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 100 × 98 × 42 mm

Bytový monitor DS-KH6320-WTE1

Displej: 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 × 600

Paměť: 128 MB, Flash 32 MB

Rozhraní: 8× alarm vstup, 2× relé výstup, 1× RS-485, 1× slot pro SD kartu (max. 32 GB)

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V nebo PoE

Spotřeba: do 6 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 200 × 140 × 23,6 mm

Switch DS-3E0105P-E/M(B)

Porty: 5× 100 Mb/s RJ-45

Kapacita switche: 1 Gbps

Rychlost směrování: 0,744 Mpps

Provedení: desktop

PoE: ano, 802.3af/at, PoE+, celkový budget 35 W

Napájení: DC 48 V (externí adaptér)

Rozměry: 105 × 83,1 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,2 kg