

## UNIARCH BY UNIVIEW IPC-D314-APKZ



Cena celkem:	<b>3 036 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 509 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 339 Kč</b>
Ušetříte:	<b>304 Kč</b>
Kód zboží:	KIPUNI0012
Part No.:	IPC-D314-APKZ
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Odolná IP kamera Uniarch by Uniview - hlavní základ bezpečí

IP kamera Uniarch by Uniview IPC-D314-APKZ představuje snadno použitelné a cenově výhodné řešení pro zabezpečení domácností, podniků a dalších objektů v komerční či obchodní sféře. Tento model je vybaven **snímačem CMOS se 4Mpx rozlišením** a funkcí progresivního skenování, díky čemuž precizně zachytí každý pohyb i zvuk. Pro jasné a zřetelné záznamy i během noci disponuje pokročilou **Smart IR technologií s IR-cut filtrem**, která dosahuje **do vzdálenosti až 30 metrů**. S přehledem tak zachytí nezvaného návštěvníka, který si teprve obhlíží terén.



IP kamera Uniarch by Uniview IPC-D314-APKZ se vyznačuje robustní konstrukcí, která je **odolná proti vodě a prachu dle certifikace IP67**. Vyznačuje se ochranou proti vnějším nepříznivým vlivům v každém ročním období, ať už je horko, nebo mrzne, až praští. Podporuje moderní formáty nahrávání a kompresy videa jako Ultra 265, H.265, H.264 s **rychlostí snímání až 25 fps v rozlišení 2560 x 1440 bodů**, resp. **30 fps v rozlišení 1920 x 1080 bodů**. Výbava obsahuje také praktický **slot pro microSD kartu** pro bezpečné ukládání videozáznamů a jejich případné využití – například při nahlášení nehody, vloupání apod.



### Objektiv, snímač a mikrofón, kterým nic neunikne

**4Mpx CMOS snímač** podporuje nahrávání ve vysoké kvalitě obrazu. Díky tomu jsou záznamy jasné, ostré a umožní vám identifikovat potřebné detaily. **Motorizovaný objektiv s funkcí autofocus** zachytí prostor v **šířce záběru od 108° do 32,6°** a dosahuje **detekční vzdálenosti od 42 m do neskutečných 180 m**. Rozpoznávací vzdálenost je pak až 36 m. Díky **motorizovanému zoomu** snadno přiblížíte požadovanou oblast a získáte ještě detailnější záběry. Samozřejmostí je také **integrováný mikrofón** pro nahrávání zvuku.



### Noc i den, jedno jest

**IP kamera Uniarch by Uniview IPC-D314-APKZ** je vhodná pro snímání ve dne i v noci, 24 hodin denně. Díky **funkci Smart IR** kamera automaticky upravuje intenzitu infračerveného osvětlení v závislosti na vzdálenosti objektu od kamery. Na vysokou kvalitu obrazu se tak můžete spolehnout v jakoukoli denní či noční hodinu, v jakýchkoliv podmínkách. Ve spojení s **funkcí Digital Wide Dynamic Range** je zajištěn vysoký dynamický rozsah, aby každá scéna byla vykreslena v optimálním jasu.



### Podporované funkce a síťové protokoly

- **HLC** - kompenzace příliš jasných oblastí v obraze (reflektory, světlometry)
- **BLC** - optimalizuje expozici v pozadí i popředí videa
- **Privacy Mask** - zakryje určitou oblast v obraze a ochrání vaše citlivé údaje (SPZ auta, název ulice, číslo domu...)

- **ROI** - kamera snímá pouze vybrané oblasti a současně snižuje nároky na šířku pásma a úložiště
- **Motion Detection** - detekce pohybu v zorném poli či vybrané oblasti spustí nahrávání nebo odešle upozornění

**Kamera podporuje veškeré protokoly dnešní doby**, včetně IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP. Samozřejmostí je standard ONVIF.

### Uniarch by Uniview IPC-D314-APKZ

**4megapixelová IP** kamera typu dome nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.8, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Integrovaný mikrofon
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T/G), podpora API

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8-12 mm, varifokální, motorizovaný, úhel záběru horizontálně 102,79-30,86°, vertikálně 54,5-17,49°, diagonálně 106,94-35,49°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 25 fps, 1920 × 1080 při 30 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Rozměry:** 128 × 128 × 100 mm

**Hmotnost:** 560 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)