**be Productivv, s.r.o. (eshop.simpletech.cz)**
podpora@simpletech.cz
736263205

08.05.26 7:09:16

# HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5)

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **10 479 Kč** |
| | **(bez DPH: 8 660 Kč)** |
| Běžná cena: | **11 527 Kč** |
| Ušetříte: | **1 048 Kč** |
| Kód zboží: | IPKHIK0881 |
| Part No.: | DS-2DE4215IW-DE(T5) |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**Hikvision DS-2DE4215IW-DE(T5)**

2megapixelová **PTZ** kamera s Full HD rozlišením **1920 × 1080**, 15násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5-75 mm a WDR** s rozsahem 120 dB. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 100 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Součástí balení je nástěnný držák DS-1618ZJ.

**AcuSense**
Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání vozidla a osoby, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 5 až 75 mm
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 100 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS
**Den/Noc:** ano
**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 100 m
**Objektiv:** f = 5-75 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 57,6°–4°, vertikálně 34,4°–2,2°, diagonálně 64,5°–4,6°
**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 25/30 fps
**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup
**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)
**Napájení:** DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)