

## HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(T5)



Cena celkem:	<b>19 330 Kč</b> <b>(bez DPH: 15 975 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>21 263 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 933 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0912
Part No.:	DS-2DE4425IW-DE(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2DE4425IW-DE(T5)

4megapixelová **PTZ** kamera s rozlišením **2560 × 1440**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 4,8-120 mm** a **WDR** (120 dB). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 100 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Součástí balení je nástěnný držák DS-1618ZJ.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání vozidla a osoby, překročení linie, detekce vystoupení z oblasti, změny scény
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,8 až 120 mm
- Technologie powered-by-DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 100 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 100 m

**Objektiv:** f = 4,8-120 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 55°-2,4°, vertikálně 33°-1,4°, diagonálně 61,5°-2,8°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE+ (802.3at) (zdroj není součástí balení)