

UNIARCH BY UNIVIEW KIT BULLET



Cena celkem:	3 006 Kč (bez DPH: 2 485 Kč)
Běžná cena:	3 307 Kč
Ušetříte:	301 Kč
Kód zboží:	KIPUNI0055
Part No.:	UNIARCH2BULLETKIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Uniarch by Uniview KIT Bullet

Sestava záznamového zařízení a 2 bullet kamer (2 Mpx).

1x NVR záznamové zařízení NVR-108E2-P8

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer**. Povoleny jsou kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok **do 50 Mb/s**. Zařízení podporuje **ONVIF** standard (profily S, G, T) a také dekódování **Ultra 265**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice SATA** pro pevný disk do velikosti **až 6 TB**.

2x kamera IPC-B122-APF28

2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 × 1080** obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Integrovaný mikrofon
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T), podpora API

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

NVR

Počet kanálů: 8

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 960p, 720p, 960H, D1, 2CIF, CIF

Porty: 1x HDMI 4K výstup, 1x VGA Full HD výstup, 2x USB 2.0, 8x RJ-45 (PoE podpora), 1x RJ-45 (10/100 Mbps), 1x audio výstup (RCA)

HDD: 1x SATA (max. 6 TB/disk)

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 75 W)

Rozměry: 260 × 243 × 46 mm

Hmotnost: ≤ 1,2 kg

Kamera

Snímací čip: 1/2.8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: $f = 2,8$ mm, pevný, úhel záběru horizontálně $106,7^\circ$, vertikálně $57,1^\circ$, diagonálně $115,7^\circ$

Maximální rozlišení: 1920×1080 při 25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Rozměry: $144 \times 65 \times 60$ mm

Hmotnost: 170 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (zdroj není součástí balení)







