

HIKVISION DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8MM)(EF)



Cena celkem:	6 339 Kč (bez DPH: 5 239 Kč)
Běžná cena:	6 973 Kč
Ušetříte:	634 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1183
Part No.:	DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(e
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD2T47G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR a LED přísvisitu** do vzdálenosti až **60 m** a technologii **ColorVu**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- IR a bílý LED přísvisit s dosahem až 60 m

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

IR přísvisit: ano, do 60 m

LED přísvisit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 104°, vertikálně 54,4°, diagonálně 126,7°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× alarm výstup, 1× alarm vstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení), spotřeba max. 12,5 W