

## HIKVISION IDS-2CD8C86G0-XZS/5G(10-50/4)(O-STD)



Cena celkem:	<b>87 454 Kč</b> <b>(bez DPH: 72 276 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>96 199 Kč</b>
Ušetříte:	<b>8 745 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1194
Part No.:	IDS-2CD8C86G0- XZS/5G(10-50/4)(
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision iDS-2CD8C86G0-XZS/5G(10-50/4)(O-STD)

**Duální DeepinView IP** kamera typu **bullet** nabízí **1x 1/1,2" a 1/1,8" CMOS** snímače s rozlišením **8 + 4 Mpx** a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **hybridnímu (IR + LED) přísvitu** a technologii **DarkFighter**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí mobilní sítě **5G**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask. Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat dění 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Dvoukanálový výstup využívající dva snímače (detailní a panoramatický pohled)
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (detail) + 4 Mpx (panorama)
- Varifokální objektiv (f = 10-50 mm) pro detailní záběr
- Varifokální objektiv (f = 4 mm) pro širší panoramatický záběr
- Podporuje současnou detekci a zachycení lidského těla a bezmotorového vozidla
- Deep Learning funkce: počítání osob, detekce obličeje (až 120 tváří současně), porovnávání obličejů (až 150 000 tváří v 10 knihovnách)
- Smart funkce - detekce překročení linie, detekce narušení, detekce zanechání zavazadla, detekce odstranění objektu, změna scény, detekce rozostření
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Mobilní 5G připojení
- Vynikající výkon při slabém osvětlení díky technologii DarkFighter
- Hybridní přísvit s dosahem až 80 m (detail) a až 30 m (panorama)
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Redukce šumu 3D DNR
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Zobrazení:

##### Detail

**Rozlišení snímače:** 8,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/1,2" progresivní CMOS

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 80 m

**LED přísvit:** ano

**Objektiv:**  $f = 2,7\text{--}13,5$  mm, varifokální, úhel záběru horizontálně  $36^\circ$  až  $13,1^\circ$ , vertikálně  $20,3^\circ$  až  $7,3^\circ$ , diagonálně  $41^\circ$  až  $14,9^\circ$

#### **Panorama**

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/1,8" progresivní CMOS

**Maximální rozlišení:**  $2560 \times 1440$  px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 80 m

**LED přísvit:** ano

**Objektiv:**  $f = 4$  mm, úhel záběru  $89^\circ$  horizontálně,  $46,5^\circ$  vertikálně,  $105^\circ$  diagonálně

#### **Rozhraní:**

**Porty:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× micro SIM slot, 1× DC 12 V výstup, 3× alarm vstup, 2× alarm výstup, 2× audio vstup, 1× audio výstup, 1× kompozitní výstup (pouze debug)

**Bezdrátové připojení:** 5G

**Video komprese:** H.264, H.265, H.264+, H.264+, MJPEG

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**Audio:** vestavěný reproduktor a mikrofon

#### **Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** AC 24 V/ 2,42 A (dvoužilová svorkovnice), spotřeba do 42,3 W

**Pracovní teplota:**  $-30$  až  $+60$  °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:**  $395,2 \times 166,7 \times 153,3$  mm

**Hmotnost:** 4 kg