

TP-LINK DS-P7001-01



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 22 149 Kč (bez DPH: 18 305 Kč) |
| Běžná cena: | 24 364 Kč |
| Ušetříte: | 2 215 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1162 |
| Part No.: | DS-P7001-01 |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link DS-P7001-01

Pizza-box **GPON OLT** je centrální jednotka pro výstavbu **GPON** sítě. Podporuje poměr dělení **1:128—až 128 ONT** na jedno zařízení, díky čemuž je ideální pro **malé podniky a domácí kanceláře**. Podporuje **PoE napájení 802.3at**.

- **GPON port:** Podporuje poměr dělení 1 : 128 — až 128 ONT na jedno zařízení — ideální pro malé podniky a domácí kanceláře.
- **Vysokorychlostní uplink porty:** 1× 10G SFP+ port a 1× 2,5 GbE uplink port nabízejí vysokokapacitní konektivitu.
- **Flexibilní nasazení:** Podporuje jak DC, tak 802.3at PoE napájecí zdroje pro různé aplikační scénáře.
- **Pokročilé funkce L2/L2+:** Statické směrování, IGMP snooping a další vyhovují požadavkům různých aplikací.
- **Centralizovaná správa:** Podporuje správu přes systém DeltaStream PON Management System (DPMS), SNMP, CLI a webové rozhraní.

GPON atributy:

Max. poměr dělení: 1 : 128

Přenosová vzdálenost: 60 km

Rychlost přenosu dat: Downstream: 2,5 Gb/s, Upstream: 1,25 Gb/s

Vlnová délka: Tx - 1490 nm, Rx - 1310 nm

Součástí balení je napájecí adaptér, držáky, šrouby, gumové nožičky a konzolový kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1× GPON port, 1× 10G SFP+ uplink, 1× 2,5G RJ-45, 1× konzolový port RJ-45, 1× RJ-45 MGMT port

Napájení: DC 12 V / 2,5 A nebo PoE 802.3at 42,5-57 V

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 294 × 140 × 44 mm