

## HIKVISION DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 4MM



Cena celkem:	<b>10 450 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 637 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 495 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 045 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1384
Part No.:	DS-2CD2T87G3- LIS2UY/SL(4mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 4 mm

**8megapixelová ColorVu IP** kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **ColorVu** a **hybridnímu přisvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **60 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx (3840 × 2160)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Bílý LED a IR přisvit s dosahem až 60 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obličeje, virtuální plot, vniknutí, změna scény
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- HikAI-ISP pro vynikající efekt redukce šumu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Antikorozní ochrana NEMA 4X (NEMA 250-2018)

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano, technologie Smart Hybrid Light

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 60 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 60 m

**Objektiv:**  $f = 4$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně 93,3°, vertikálně 47,2°, diagonálně 114,2°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3at), příkon max. 18 W (zdroj není součástí balení)