

TELTONIKA RUT206



Cena celkem:	3 573 Kč (bez DPH: 2 953 Kč)
Běžná cena:	3 930 Kč
Ušetříte:	357 Kč
Kód zboží:	NARTEL0055
Part No.:	RUT206010000
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Teltonika RUT206

Průmyslový mobilní router, který poskytuje spolehlivé připojení v náročných podmínkách průmyslového odvětví (automatizace, doprava, výroba atd.).

Tento model je vybaven bezdrátovým připojením **4G a Wi-Fi**, **dvěma SIM sloty**, 2 ethernetovými porty a sériovým rozhraním **RS-232 a RS-485**, takže je ideální pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možností vzdálené správy. Montáž možná na **DIN lištu, zeď nebo na rovný povrch** (držáky nejsou součástí balení).

- **Připojení:** 4G/LTE, 3G, 2G
- **Wi-Fi:** bezdrátový přístupový bod s funkcí Hotspotu
- **WAN failover:** automatické přepnutí na dostupné záložní připojení
- **RMS:** vzdálená správa, přístup a VPN služby
- **Protokoly:** podpora mnoha protokolů včetně MQTT, Modbus TCP, BACNET, OPC UA a DNP3
- **SIM:** 2x slot pro SIM (mini SIM, formát 2FF)
- **Sériové rozhraní:** 1x RS-232, 1x RS-485
- **Provedení:** hliníkové tělo, krytí IP30

Software:

- **Operační systém:** RutOS (operační systém Linux založený na OpenWrt)
- **Mobilní funkce:** SIM switch, status, SMS, USSD, Black/White list, Multiple PDN, band management, služba ochrany SIM před nečinností, správa PIN kódu SIM, APN, Bridge, Passthrough
- **Bezdrátové funkce:** zabezpečení Wi-Fi, SSID/ESSID, uživatelé Wi-Fi, funkce bezdrátového připojení, filtr MAC, generátor QR kódů, TravelMate
- **Síťové funkce:** podpora VoIP passthrough, sledování připojení, firewall, stavová stránka firewallu, správa portů, topologie sítě, hotspot, DHCP, QoS/Smart Queue Management (SQM), DNS přes HTTPS, DDNS, network backup, vyrovnávání zátěže, SSHFS, správa provozu
- **Zabezpečení:** autentizace, firewall, prevence útoků, VLAN, řízení mobilních kvót, WEB filtr, řízení přístupu, generování SSL certifikátů, 802.1x
- **VPN a tunneling:** OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc
- **Monitorování a správa:** WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, Email, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
- **Cloudová řešení:** RMS, ThingWorx, Cumulocity - Cloud of Things, Azure IoT Hub, AWS IoT Core
- **Služby:** BacNET, OPC UA, Modbus, Data to Server, Modbus MQTT GATEWAY, DNP3, DLMS, RMS API

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce wiki.teltonika-networks.com/view/RUTC206.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11b/g/n

Rychlost datového přenosu:

4G (LTE) - DL: 150 Mbps, UL: 50 Mbps

3G - DL: 21 Mbps, UL: 5,76 Mbps

2G - DL: 236,8 kbps, UL: 236,8 kbps

Anténa: 2× SMA konektor (LTE), 1× RP-SMA konektor (Wi-Fi)

Porty: 2× 10/100 Mbps RJ-45 (1× WAN, 1× LAN), 2× SIM slot (mini SIM, formát 2FF), 1× 6pin terminál (RS-232, RS-485)

Podpora PoE: ano, aktivní (802.3af) nebo pasivní (DC 16-57 V)

Napájení: DC 9-57 V (2pin průmyslový konektor)

Rozměry: 83 × 83 × 25 mm

Hmotnost: 132 g