

## TP-LINK TAPO C460 KIT



Cena celkem:	<b>3 079 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 545 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 387 Kč</b>
Ušetříte:	<b>308 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0064
Part No.:	Tapo C460 KIT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Tapo C460 KIT

#### Bezdrátová bezpečnostní kamera s nepřetržitým solárním nabíjením a 4K rozlišením.

Tapo C460 KIT představuje kompletní bezdrátové řešení pro monitorování vašeho domova či pozemku. Díky kombinaci výkonné kamery s **4K Ultra HD rozlišením** a flexibilně instalovatelného solárního panelu získáte spolehlivý bezpečnostní systém bez nutnosti pravidelného dobíjení. Kamera je vybavena **10000mAh dobíjecí baterií**, která zajistí až 200 dní provozu na jedno nabití.

Systém nabízí **barevné noční vidění Starlight** pro jasný obraz i za zhoršených světelných podmínek a pokročilou **detekci osob, zvířat a vozidel**. Díky **IP66 certifikaci** odolá nepříznivým povětrnostním podmínkám a nastavitelný magnetický držák umožňuje snadnou instalaci v libovolném úhlu.

- Krystalicky čisté 4K rozlišení (3840 × 2160 px) s 18× digitálním zoomem
- Barevné noční vidění Starlight s vestavěnými reflektory pro jasný obraz i za tmy
- Bezdrátový provoz s 10000mAh dobíjecí baterií a solárním panelem
- Pokročilá detekce osob, zvířat a vozidel s nastavitelnými zónami aktivity
- Flexibilní instalace solárního panelu s 4 m dlouhým kabelem
- Odolnost proti povětrnostním vlivům s certifikací IP66 pro kameru a IP65 pro solární panel
- Obousměrné audio s potlačením šumu pro komunikaci přes kameru
- Nastavitelný magnetický držák pro snadné umístění a nasměrování kamery
- Lokální úložiště na microSD kartu (až 512 GB) nebo cloudové úložiště

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení:** 4K 8 Mpx (3840 × 2160 px), 15 fps  
**Snímač:** 1/2,7" CMOS Starlight, progresivní snímání  
**Objektiv:** f = 3,17 mm, clona F1.65  
**Zorné pole:** 134° diagonálně, 113° horizontálně, 59° vertikálně  
**Noční vidění:** 4× 850 nm IR LED (dosah 14,9 m), barevné Starlight  
**Baterie:** vestavěná 10000mAh dobíjecí lithium-iontová  
**Solární panel:** max. nabíjecí výkon 2,5 W, napětí 5,2 V  
**Připojení:** Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n)  
**Úložiště:** slot pro microSD kartu (až 512 GB)  
**Odolnost:** IP66 (kamera), IP65 (solární panel)  
**Provozní teplota:** -20 °C až +45 °C  
**Rozměry kamery:** 114,6 × 64,8 × 64,8 mm

**Rozměry solárního panelu:** 173,4 × 120,4 × 15,7 mm