

HPE ARUBA NETWORKING AP-503R (RW)



Cena celkem:	6 857 Kč (bez DPH: 5 667 Kč)
Běžná cena:	7 543 Kč
Ušetříte:	686 Kč
Kód zboží:	NETH0107
Part No.:	R8N04A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Aruba Networking AP-503R (RW)

Nákladově efektivní Wi-Fi 6 přístupový bod pro vzdálené pracoviště a malé pobočky.

HPE Aruba Networking AP-503R je kompaktní přístupový bod navržený speciálně pro vzdálenou práci a malé pobočky. S maximální kombinovanou rychlostí přenosu dat **1,49 Gbps** a podporou nejmodernějšího standardu **Wi-Fi 6 (802.11ax)** poskytuje spolehlivé bezdrátové připojení všude tam, kde je k dispozici internetové nebo mobilní připojení.

Tento přístupový bod disponuje technologií **Zero Touch Provisioning** pro snadnou implementaci bez nutnosti technické podpory na místě, třemi gigabitovými ethernetovými porty a možností připojení volitelného **USB LTE modemu** pro vysokorychlostní mobilní připojení. S certifikací Wi-Fi CERTIFIED™ podporuje všechny klíčové funkce standardu 802.11ax včetně **OFDMA pro efektivitu více uživatelů**, TWT (Target Wait Time) pro prodloužení výdrže baterie připojených IoT zařízení a **WPA3 pro zvýšenou bezpečnost**.

- Duální rádio 2,4 GHz a 5 GHz s technologií 2x2 MIMO pro souběžný provoz
- Maximální rychlost přenosu dat až 1,49 Gbps (574 Mbps v pásmu 2,4 GHz a 1,2 Gbps v pásmu 5 GHz)
- Tři gigabitové ethernetové porty (1x uplink, 2x downlink) pro kabelové připojení
- Podpora volitelného USB LTE modemu pro vysokorychlostní LTE Cat 12 konektivitu
- Pokročilé zabezpečení s WPA3, Enhanced Open a Trusted Platform Module (TPM)
- Dynamická segmentace pro zjednodušení správy VLANs, ACLs a podsítí
- Správa prostřednictvím cloudové platformy HPE Aruba Networking Central
- Podpora IoT zařízení s volitelným USB donglem pro Bluetooth 5 a Zigbee

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard připojení: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Maximální rychlost: 574 Mbps v pásmu 2,4 GHz, až 1,2 Gbps v pásmu 5 GHz

Antény: integrované všesměrové antény pro 2x2 MIMO s maximálním ziskem 3,9 dBi v pásmu 2,4 GHz a 5,1 dBi v pásmu 5 GHz

Porty: 3x GbE RJ-45, 1x USB-C, 1x USB 2.0 host, 1x konzolový port micro USB

Napájení: 12 V DC nebo standardní USB-C zdroj (DC 5 V)

Podpora PoE: ne

Spotřeba energie: max. 15,4 W

Certifikace: Wi-Fi Alliance (WFA), WPA, WPA2, WPA3, Wi-Fi Agile Multiband