

HPE ARUBA NETWORKING 2930M 24 SMART RATE POE+ 1-SLOT



Cena celkem:	118 701 Kč (bez DPH: 98 100 Kč)
Běžná cena:	130 571 Kč
Ušetříte:	11 870 Kč
Kód zboží:	NETH0167
Part No.:	JL324A
Stav:	Nové zboží

Popis

HPE Aruba Networking 2930M 24 Smart Rate PoE+ 1-slot

Moderní síťový switch s 24 Smart Rate porty pro optimalizované pracoviště s integrovaným drátovým a bezdrátovým přístupem.

HPE Aruba Networking 2930M je výkonný Layer 3 switch navržený pro moderní digitální pracoviště s integrovaným přístupem k drátovým i bezdrátovým sítím. Zařízení nabízí **24 Smart Rate portů s podporou rychlostí 1/2,5/5 Gbps**, což je ideální pro připojení vysokorychlostních přístupových bodů a IoT zařízení s využitím stávající kabeláže.

Modulární stohovací architektura umožňuje propojení až 10 přepínačů s celkovou propustností 100 Gbps, což zajišťuje snadnou rozšiřitelnost a jednoduchou správu.

- 24 Smart Rate portů s podporou rychlostí 1/2,5/5 Gbps a PoE+ napájením
- Modulární design s možností rozšíření o 10GbE nebo 40GbE uplink moduly
- Výkonné stohovací schopnosti s propustností až 100 Gbps
- Podpora dynamické segmentace pro jednotné zabezpečení drátových a bezdrátových sítí
- Pokročilé směrovací funkce včetně statického směrování, RIP a přístupového OSPF
- Správa přes HPE Aruba Networking ClearPass Policy Manager a Aruba Central
- Podpora Zero Touch Provisioning pro snadné nasazení v pobočkách
- Podpora až 840 W PoE výkonu s redundantními napájecími zdroji

Pokročilé síťové funkce

Switch podporuje bohatou sadu L3 funkcí včetně statického směrování, RIP a přístupového OSPF směrování. Dynamická segmentace automaticky vynucuje uživatelské, zařízení a aplikačně orientované zásady v drátových i bezdrátových sítích Aruba, což zajišťuje vyšší zabezpečení a lepší uživatelský zážitek.

Flexibilní správa

Správa je možná pomocí cloudové platformy Aruba Central nebo lokálně pomocí Aruba ClearPass Policy Manager. Přepínač podporuje programovatelné rozhraní REST API a OpenFlow pro automatizaci síťových operací a monitorování. Zero Touch Provisioning umožňuje rychlé nasazení v pobočkách bez nutnosti IT podpory na místě.

Vysoký výkon a spolehlivost

Switch nabízí nízkou latenci, vysokou propustnost až 112 Mpps a přepínací kapacitu 320 Gbps (420 Gbps se stohováním).

Poznámka: k provozu je potřeba nejméně jeden síťový napájecí zdroj (není součástí balení). Kombinace různých typů zdrojů není možná.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 24× Smart Rate 100M/1/2,5/5GBase-T RJ-45 PoE+, 1× combo konzolový port RJ-45/micro USB, 1× management port RJ-45, 1× USB

Rozšiřující sloty: 1× uplink slot, 1× stohovací modul

Napájecí sloty: 2× (napájecí zdroje nejsou součástí)

Přepínací kapacita: 320 Gbps (420 Gbps včetně stohování)

Propustnost: až 112 Mpps

Latence: < 3,1 μ s (1000 Mbps), < 3,4 μ s (10 Gbps)

PoE výkon: až 840 W

Směrovací tabulka: 2000 IPv4, 1000 IPv6 záznamů

Rozměry: 44,25 × 32,43 × 4,39 cm (š × h × v)

Hmotnost: 4,5 kg