

## TP-LINK TAPO A201



Cena celkem:	<b>427 Kč</b> <b>(bez DPH: 352 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>469 Kč</b>
Ušetříte:	<b>43 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0067
Part No.:	Tapo A201
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Tapo A201 Solární panel

**Efektivní solární napájení pro kamery Tapo Battery Cam poskytující nepřetržitý provoz bez nutnosti dobíjení.**

Solární panel Tapo A201 je navržen pro bezproblémové párování se všemi kamerami Tapo Battery Cam a zajišťuje jejich **nepřetržité napájení** pomocí sluneční energie. S **maximálním nabíjecím výkonem 2,5 W** stačí pouhých 45 minut přímého slunečního svitu denně pro celodenní provoz kamery.

Panel disponuje **4metrovým nabíjecím kabelem**, který umožňuje flexibilní umístění pro maximální vystavení slunečnímu záření. Díky **stupni krytí IP65** je panel plně odolný vůči prachu a dešti, což zaručuje spolehlivý provoz i v náročných povětrnostních podmínkách.

- Maximální nabíjecí výkon 2,5 W pro efektivní dobíjení kamery i při částečném slunečním svitu.
- Stupeň krytí IP65 zajišťuje plnou odolnost proti prachu a dešti pro celoroční venkovní použití.
- Flexibilní instalace s nastavitelným úhlem pro optimální nasměrování ke slunci.
- 4metrový nabíjecí kabel umožňuje oddělené umístění panelu a kamery.
- Kompatibilní se všemi kamerami Tapo Battery Cam díky přiloženému adaptéru Type-C na Micro USB.
- Pouhých 45 minut přímého slunečního svitu denně stačí pro celodenní provoz kamery.

#### Flexibilní možnosti instalace

Panel lze nainstalovat jako součást kamery nebo samostatně s využitím nabíjecího kabelu. Nastavitelný držák umožňuje optimální nasměrování ke slunci bez ohledu na umístění kamery.

#### Vysoká účinnost nabíjení

Díky maximálnímu nabíjecímu výkonu 2,5 W stačí pouhých 45 minut přímého slunečního svitu denně pro zajištění celodenního provozu kamery s běžným zatížením (přibližně 100 aktivací denně).

#### Kompletní balení pro snadnou instalaci

Součástí balení je vše potřebné pro instalaci - nastavitelný montážní držák, montážní šrouby a hmoždinky, vodotěsné těsnění, prodlužovací kabel a adaptér Type-C na Micro USB pro kamery se starším konektorem.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Maximální nabíjecí napětí:** 5,2 V

**Maximální nabíjecí výkon:** 2,5 W

**Výstupní port:** USB-C

**Rozměry:** 173,42 × 120,42 × 15,7 mm

**Hmotnost:** 140 g

**Provozní teplota:** -20 °C až +45 °C

**Provozní vlhkost:** 10 % až 90 % RH, nekondenzující

**Stupeň krytí:** IP65

**Certifikace:** CE, FCC, RoHS, RCM