

DELL POWEREDGE T560



Cena celkem:	211 964 Kč (bez DPH: 175 177 Kč)
Běžná cena:	233 160 Kč
Ušetříte:	21 196 Kč
Kód zboží:	SVD200720
Part No.:	6HX02
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge T560

Podnikový věžový server s podporou až dvou procesorů Intel Xeon a rozšiřitelným úložištěm pro náročné firemní aplikace.

Dell PowerEdge T560 je výkonný **4,5U věžový server** vybavený procesorem **Intel® Xeon® Silver 4514Y** s 16 jádry a frekvencí 2,0 GHz. Díky podpoře **DDR5 paměti s rychlostí až 5600 MT/s** a možnosti instalace až **16 DIMM modulů** nabízí dostatečný výkon pro virtualizaci, databázové aplikace a tradiční korporátní IT.

Server je osazen **64 GB DDR5 RDIMM paměti** a **960GB SSD SATA diskem** s hot-plug funkcí v hybridním 3,5" nosiči. Konfigurace s **8x 3,5" pozicemi** umožňuje flexibilní rozšíření úložiště až na 120 TB. Pro správu dat slouží pokročilý **RAID kontrolér PERC H755** s front-load instalací.

- Procesor Intel Xeon Silver 4514Y se 16 jádry, 32 vláknů a 30 MB cache pro vysoký výpočetní výkon
- Rozšiřitelná paměť DDR5-5600 s podporou až 1,5 TB v 16 DIMM slotech
- Redundantní napájení 2x 1100 W Titanium v konfiguraci 1+1 pro maximální spolehlivost
- RAID kontrolér PERC H755 s podporou SAS/SATA HDD a NVMe SSD disků
- iDRAC9 Enterprise 16G pro pokročilou vzdálenou správu serveru
- Bez karty NIC OCP 3.0, pouze prázdná výplň
- Bezpečnostní rámeček Parallax s dvouvrstevnými dveřmi pro fyzickou ochranu
- Šest PCIe slotů včetně dvou Gen5 x16 pro maximální rozšiřitelnost

Pokročilá správa a zabezpečení

Server je vybaven systémem **iDRAC9 Enterprise** s 16GB pamětí pro komplexní vzdálenou správu, monitoring a automatizaci. Podporuje technologie jako Quick Sync 2 pro bezdrátovou konfiguraci a RESTful API s Redfish pro integraci do moderních IT prostředí. Bezpečnost zajišťuje **TPM 2.0**, Silicon Root of Trust a Secure Boot.

Flexibilní úložiště a konektivita

Konfigurace s **8x 3,5" hot-plug pozicemi** podporuje SAS/SATA HDD. Síťová konektivita zahrnuje **2x 1 GbE LAN integrované na desce**. Server disponuje šesti PCIe sloty včetně dvou Gen5 x16 pro připojení GPU nebo dalších rozšiřujících karet.

Energetická efektivita a chlazení

Redundantní zdroje **2x 1100 W Titanium** s účinností až 96 % zajišťují spolehlivé napájení při minimální spotřebě. Vzduchové chlazení s až osmi ventilátory (standardními nebo vysokovýkonnými) udržuje optimální provozní teploty i při

plném zatížení serveru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® Silver 4514Y (2,0 GHz, 16 jader/32 vláken, 30 MB cache, 150 W)

Paměť: 64 GB (2x 32 GB) DDR5 RDIMM 5600 MT/s

Úložiště: 960 GB SSD SATA 6Gbps 2,5" v 3,5" rámečku, hot-plug

Řadič: PERC H755 (front-load)

Diskové pozice: 8x 3,5" SAS/SATA hot-plug

Síť: 2x 1 GbE LAN

Správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Napájení: 2x 1100 W Titanium (1+1 redundance)

PCIe sloty: 2x PCIe Gen5 x16, 3x PCIe Gen4 x16, 1x PCIe Gen4 x16 (konektor x8)

Rozměry: 713,1 x 464 x 293 mm

DELL Technologies

3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport