

DELL POWEREDGE R470



Cena celkem:	197 994 Kč (bez DPH: 163 632 Kč)
Běžná cena:	217 794 Kč
Ušetříte:	19 799 Kč
Kód zboží:	SVD200630
Part No.:	DVT8N
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R470

Jednoprocesorový 1U rack server pro datová centra s optimalizovanou energetickou účinností a vyváženým výkonem.

Dell PowerEdge R470 je **1U rack server** s jedním procesorem navržený pro vysokovýkonné výpočty s optimální energetickou účinností. Tato Smart Selection konfigurace je osazena procesorem **Intel® Xeon® 6 Performance 6507P s 8 jádry/16 vlákný** a frekvencí **3,5 GHz**, operační paměť **32 GB DDR5 RDIMM 6400 MT/s** a **dvěma 480GB SSD SATA** disky s možností konfigurace až **8 disků 2,5"**.

Server disponuje pokročilým **RAID kontrolérem PERC H965i DC-MHS** pro ochranu dat a **redundantními zdroji 2x 1100 W Titanium** s účinností až 96 % pro vysokou spolehlivost. Vzdálená správa je zajištěna prostřednictvím **iDRAC10 Enterprise 17G** s pokročilými funkcemi pro monitoring a automatizaci. Konfigurace zadní I/O umožňuje efektivní chlazení a servis v datovém centru.



Fotogalerie slouží pouze pro ilustrační účely, tento konkrétní model disponuje jiným počtem i velikostí diskových pozic a neobsahuje některé volitelné konektory vyobrazené na přední i zadní straně.

- Procesor Intel® Xeon® 6 Performance 6507P s 8 jádry, 16 vlákný a frekvencí až 3,5 GHz
- 32 GB DDR5 RDIMM operační paměti s rychlostí 6400 MT/s pro náročné aplikace
- RAID kontrolér PERC H965i DC-MHS s podporou různých úrovní RAID pro ochranu dat
- Redundantní napájecí zdroje 2x 1100 W s certifikací Titanium a účinností až 96 %

- Vzdálená správa iDRAC10 Enterprise 17G s pokročilými funkcemi pro monitoring a automatizaci
- Konfigurace až 8 disků 2,5" s podporou SAS/SATA a hot-plug výměny
- Riser konfigurace s 2× PCIe Gen5 sloty (x16) pro rozšíření o další karty
- Zadní I/O konfigurace s optimalizovaným prouděním vzduchu pro efektivní chlazení



Ideální využití

Server je určen pro cloudové webové služby a mikroslužby, datové služby, virtualizaci, škálovatelné databáze a aplikace vyžadující vysokou energetickou účinnost při zachování výkonu.

Pokročilé zabezpečení

Cyber Resilient Architecture poskytuje ochranu v každé fázi životního cyklu serveru. Zahrnuje Silicon Root of Trust pro zabezpečený boot, kryptograficky podepsaný firmware, TPM 2.0 FIPS certifikaci a Multi-Factor Authentication pro přístup k iDRAC.

Rozšiřitelnost a konektivita

Konfigurace Riser 6 nabízí dva PCIe Gen5 sloty s plnou výškou (x16 konektory) pro přidání síťových karet, GPU akceleratorů nebo dalších rozšiřujících karet. Server podporuje až 2 OCP NIC 3.0 karty pro flexibilní síťovou konektivitu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6507P (3,5 GHz, 8C/16T, 24 GT/s, 48 MB cache, 150 W)

Operační paměť: 1× 32 GB RDIMM DDR5-6400 MT/s dual rank

Úložiště: 2× 480 GB SSD SATA Read Intensive 6 Gbps 512e 2,5" Hot-plug (1 DWPD)

RAID úložiště: PERC H965i DC-MHS, front

Napájecí zdroje: 2× 1100 W Titanium (100–240 V AC), hot-swap redundantní (1+1)

Správa systému: iDRAC10 Enterprise 17G

Chlazení: až 6× hot-plug ventilátorů, Smart Flow

Rozměry: 816,92 × 482 × 42,8 mm

Hmotnost: 17,03 kg

Formát: 1U rack server

Ližiny: ReadyRails bez držáku/ramene pro vedení kabelů nebo odlehčovací lišty