

IMMAX NEO SMART NEXA OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ A ROLET (ZIGBEE 3.0)

Cena celkem:	689 Kč (bez DPH: 569 Kč)
Běžná cena:	758 Kč
Ušetříte:	69 Kč
Kód zboží:	ELIIMM1044
Part No.:	07551L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**IMMAX NEO SMART Nexa ovládání žaluzií a rolet (Zigbee 3.0)****Inteligentní ovládání žaluzií a rolet s protokolem Zigbee 3.0 a univerzálními možnostmi ovládání.**

Chytrý vypínač nabízí flexibilní řešení pro **automatizaci žaluzií a rolet** v moderní domácnosti. Díky podpoře protokolu **Zigbee 3.0** a kompatibilitě s platformou **TUYA** umožňuje ovládání prostřednictvím aplikace **IMMAX NEO PRO**, hlasových asistentů nebo klasickým dotykem. Vypínač je ideální pro domácnosti s různými preferencemi – zatímco mladší generace ocení ovládání hlasem či mobilní aplikací, starší členové rodiny mohou používat tradiční dotykové ovládání.

Smart Scene Linkage

Linkage of home devices, sensing someone at home, can automatically turn on/off the lights or curtains



APP/Voice Control

Smart life/Tuya app remote control from anywhere,
anytime Work with Alexa and Google home, Yandex Alice

"Alexa, turn on the bedroom light. "



works with alexa

works with Google Home



WORKS WITH Tuya

WORKS WITH Smart Life



Zařízení podporuje vytváření **automatických scén a časových plánů**, což umožňuje přizpůsobit chování žaluzií denní rutině. Vestavěná funkce **Zigbee repeateru** rozšiřuje dosah bezdrátové sítě a zlepšuje stabilitu komunikace s dalšími chytrými zařízeními. Instalace je jednoduchá do standardní **EU krabice** a aplikace je dostupná v **češtině a dalších 60 jazycích**.

- Komunikační protokol Zigbee 3.0 s frekvencí 2400 MHz až 2483,5 MHz pro stabilní připojení
- Maximální zatížení 800 W při proudu až 10 A pro ovládání standardních žaluzií a rolet
- Vestavěná funkce Zigbee repeateru pro rozšíření dosahu bezdrátové sítě
- Ovládání přes aplikaci IMMAX NEO PRO s podporou češtiny a 60 dalších jazyků
- Kompatibilita s hlasovými asistenty Siri, TUYA a systémem LIDL
- Vytváření automatických scén a časových plánů pro přizpůsobení dennímu režimu
- Bezdrátový dosah až 30 m při přímé viditelnosti, 10 m v zastavěném prostoru
- Snadná instalace do standardní EU krabice s rozměry 80 × 80 × 47 mm

Curtain Motors Direction Adjustment

Reverse motor direction via APP in 3 seconds, no rewiring.



Smart Light Switch/Curtain Switch



Luxury
glass panel



Resist
deformation



Resist
fading



Resist
scratches



Easy
to clean



Technické parametry a provozní podmínky

Vypínač pracuje s napájecím napětím **AC 100-240 V při 50/60 Hz** a vyznačuje se nízkou spotřebou v pohotovostním režimu pouze **0,01 mA**. Maximální RF výstupní výkon dosahuje **10 dBm až 19 dBm**. Zařízení je navrženo pro provoz v teplotním rozsahu **-10 až +40 °C** při relativní vlhkosti do **80 %**. Konstrukce z plastu a skla má stupeň krytí **IP20** a hmotnost pouhých **115 g**.

Kompatibilita a integrace

Vypínač je plně kompatibilní s operačními systémy **iOS a Android**, podporuje **Siri zkratky** pro rychlé ovládání a integruje se s ekosystémy **TUYA i LIDL**. Díky otevřenému protokolu **Zigbee 3.0** lze zařízení snadno propojit s dalšími chytrými komponenty domácnosti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Komunikační protokol: Zigbee 3.0

Frekvence: 2400 až 2483,5 MHz
RF výstupní výkon: 10 až 19 dBm
Zigbee repeater: ano
Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz
Maximální zatížení: 800 W
Maximální proud: 10 A
Bezdrátový dosah: 30 m (přímá viditelnost), 10 m (zastavěný prostor)
Provozní teplota: -10 až +40 °C
Provozní vlhkost: ≤ 80 %
Stupeň krytí: IP20
Materiál: plast, sklo
Rozměry: 80 × 80 × 47 mm
Hmotnost: 115 g