

## HIKVISION DS-2CD2T83G2-4LI 2,8MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>5 826 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 815 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 409 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>583 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK1541                                    |
| Part No.:    | DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)                       |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2T83G2-4LI 2,8 mm

#### Inteligentní IP kamera s technologií AcuSense a hybridním osvětlením pro profesionální zabezpečení.

Síťová bullet kamera s rozlišením **8 Mpx (3840 × 2160 px)** využívá pokročilou technologii **AcuSense** založenou na hlubokém učení pro přesnou klasifikaci lidí a vozidel. Inovativní technologie **Smart Hybrid Light** integruje infračervené a bílé LED osvětlení se **4 režimy doplňkového světla** a dosahem až **80 m**, což zajišťuje vynikající obraz i za naprosté tmy.

Kamera nabízí špičkovou technologii **WDR (120 dB)** pro čitelný obraz i proti silnému protisvětlu a efektivní kompresi **H.265+** pro úsporu úložného prostoru. Robustní kovová konstrukce s krytím **IP67** a odolností vůči vandalismu **IK10** zaručuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách při teplotách od -30 °C do +60 °C.

- Snímač 1/2,8" CMOS s progresivním snímáním a rozlišením 8 Mpx pro detailní záznamy
- Technologie AcuSense s detekcí lidí a vozidel pro minimalizaci falešných poplachů
- Smart Hybrid Light s dosahem 80 m a 4 režimy osvětlení (IR 850 nm + bílé světlo)
- Objektiv 2,8 mm s úhlem záběru 108° horizontálně a 59° vertikálně
- WDR (120 dB) pro vynikající obraz při silném protisvětlu
- Pokročilá komprese H.265+ pro úsporu až 50 % úložného prostoru
- Perimetrická ochrana s detekcí překročení čáry a vniknutí do oblasti
- Krytí IP67 a odolnost proti vandalismu IK10 pro náročné venkovní prostředí

#### Inteligentní detekce a analýza

Funkce perimetrické ochrany umožňuje nastavení virtuální čáry nebo oblasti s detekcí překročení či vniknutí. Systém rozpoznává pouze osoby a vozidla, což výrazně snižuje počet falešných poplachů způsobených zvířaty, padajícími listy nebo změnami osvětlení.

#### Flexibilní napájení a konektivita

Kamera podporuje napájení přes **PoE (IEEE 802.3af; max. 12 W)** nebo klasické **12V DC** napájení s ochranou proti přepólování. Ethernet rozhraní **10/100 Mbps** zajišťuje spolehlivé síťové připojení. Slot pro paměťové karty až **512 GB** umožňuje lokální záznam.

#### Pokročilé obrazové funkce

Kamera nabízí 3D DNR pro redukci šumu, BLC a HLC pro optimalizaci expozice, 8 nastavitelných masek soukromí a funkci ROI pro efektivní využití datového toku. Minimální osvětlení 0,005 luxu při F1.6 s AGC zapnutým.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/2,8" CMOS s progresivním snímáním  
**Rozlišení:** 8 Mpx (3840 × 2160 px)  
**Objektiv:** 2,8 mm, F1.6, úhel záběru 108° (H) / 59° (V) / 127° (D)  
**AI technologie:** AcuSense (klasifikace osob a vozidel založená na hlubokém učení)  
**Dosah přísvitu:** až 80 m (IR 850 nm + bílé světlo)  
**WDR:** 120 dB  
**Komprese:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  
**Snímková frekvence:** max. 20 fps při 4K (3840 × 2160 px)  
**Minimální osvětlení:** 0,005 luxu (barevně), 0 luxů s osvětlení  
**Napájení:** PoE 802.3af (max. 12 W) / 12 V DC (max. 10,5 W)  
**Slot paměťových karet:** ano, max. 512 GB, podpora microSD/microSDHC/microSDXC karet  
**Rozhraní:** 1× RJ-45  
**Krytí:** IP67, IK10  
**Provozní teplota:** -30 až +60 °C  
**Rozměry:** 286,7 × 93,1 × 88,7 mm  
**Hmotnost:** 1160 g

### **Videoanalytika kamery**

**Základní události:** detekce pohybu (s klasifikací objektů: člověk/vozidlo), alarm neoprávněné manipulace s videem, výjimka

**Chytré události:** detekce obličeje

**Deep Learning:** ochrana perimetru (překročení čáry, narušení zóny) s podporou alarmu pro vybrané typy objektů (člověk/vozidlo)

**Akce při poplachu:** nahrání na FTP/NAS/paměťovou kartu, upozornění monitorovacího centra, odeslání e-mailu, spuštění nahrávání, spuštění snímkování