

SOLARIX PATCH KABEL CAT5E UTP PVC 5M ŠEDÝ



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 84 Kč (bez DPH: 69 Kč) |
| Běžná cena: | 92 Kč |
| Ušetříte: | 8 Kč |
| Kód zboží: | SPPSOL1037 |
| Part No.: | 28311509 |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Solarix patch kabel CAT5E UTP 5 m šedý

Kvalitní patch kabel kategorie 5E s litou ochranou konektoru pro spolehlivé síťové připojení.

Patch kabel Solarix kategorie **5E** se vyznačuje vysokou spolehlivostí a vynikající funkčností díky použití tzv. **lité ochrany**, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry. Speciální **tenký design** ochrany umožňuje použití kabelu i u zařízení s velkou hustotou portů, kde je omezený prostor.

Kabel je vybaven kvalitními **RJ-45 konektory** s krytím kontaktů **50 µin zlata** pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Konstrukce z měděného lanka **AWG 24** (7 × 0,196 mm) v **UTP provedení s PVC pláštěm** v šedé barvě zajišťuje optimální přenosové vlastnosti a mechanickou odolnost.

- Podpora přenosových rychlostí až 2,5/5 Gbps a protokolů 2.5/5GBASE-T a nižších
- Litá ochrana konektoru snižující přeslech mezi páry a zajišťující pevné spojení
- RJ-45 konektory (8p8c) s krytím kontaktů 50 µin zlata pro minimální životnost 1 000 zapojení
- Měděné lanko AWG 24 (7 × 0,196 mm ± 0,008 mm) v UTP provedení
- Frekvenční pásmo 100 MHz pro spolehlivý přenos dat
- Tenký design ochrany vhodný pro zařízení s vysokou hustotou portů
- Certifikace podle standardů ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50173-2 pro třídu vedení Class D

Konstrukce a materiál

Patch kabel využívá měděné lanko o průměru 7 × 0,196 mm s tolerancí ± 0,008 mm (AWG 24), které poskytuje optimální poměr mezi flexibilitou a přenosovými vlastnostmi. PVC plášť v šedé barvě zajišťuje mechanickou ochranu a odolnost vůči běžnému opotřebení.

Provozní podmínky

Kabel je navržen pro provoz v teplotním rozsahu -20 až +60 °C. Tyto parametry zajišťují spolehlivou funkci v běžných i náročnějších prostředích.

Kompatibilita a použití

Patch kabel je plně kompatibilní se zařízeními podporujícími kategorie 5E a nižší, včetně switchů, routerů, patch panelů a síťových zásuvek. Vhodný pro strukturované kabeláže v kancelářích, datových centrech i domácnostech.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: CAT5E

Typ: UTP (nestíněný)

Délka: 5 m

Barva: šedá

Konektor: RJ-45, 8p8c

Krytí kontaktů: 50 μin zlata

Vodič: AWG 24, měděné lanko

Plášť: PVC

Frekvenční pásmo: 100 MHz

Podporované protokoly: 2.5/5GBASE-T a nižší

Přenosová rychlost: až 2,5/5 Gbps

Min. životnost konektoru: 1 000 zapojení/odpojení

Standards: ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-2-2/EN 50288-3-2

Provozní teplota: -20 až +60 °C