

## XTENDLAN MGB-LXAT



Cena celkem:	<b>387 Kč</b> <b>(bez DPH: 320 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>426 Kč</b>
Ušetříte:	<b>39 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE1926
Part No.:	XL-MGB-LXAT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan MGB-LXAT

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, lze i pro multimode, WDM. Dosah 20km. TX 1310nm/RX 1550nm. Teplotní rozsah -40 až +85 st. C. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP). Např. pro GSW-2400, FGSW-4840S, SGSW-2620, WGT/GT-705A, ENW-9607M.

Modul pro průmyslové pracovní teploty.

Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um vláken s dosahem 1km bez použití mode condition kabelů.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** SC simplex

**Vlnová délka (vysílač/přijímač):** 1310 nm / 1550 nm

**Typ vlákna:** Singlemode / Multimode

**Dosah spojení:** až 20 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -21 dBm

**Přenosová rychlost:** 1,25 Gb/s