

## MIKROTIK SXTSQ LITE5



Cena celkem:	<b>895 Kč</b> <b>(bez DPH: 740 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>984 Kč</b>
Ušetříte:	<b>89 Kč</b>
Kód zboží:	NABMKR1095
Part No.:	RBSXTsq5nD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik SXTsq Lite5

Kompletní outdoorové klientské řešení. Obsahuje RouterBoard s integrovaným **5GHz Wi-Fi** modulem 802.11a/n (**MIMO 2x2**). Jednotku stačí pouze umístit na stožár a připojit UTP kabel. Jednotka je včetně systému Mikrotik RouterOS L3. RouterBoard je umístěn v kvalitním vodotěsném, UV odolném boxu s integrovanou duální 5GHz **anténou se ziskem 16 dBi** a **výstupem až 25 dBm**. Set je vhodný pro připojení klientů až na vzdálenost 1 km. Součástí dodávky je napájecí zdroj (24 V/0,3 A) a PoE injektor.

Jednotka je dodávaná vč. RouterOS Mikrotik s licencí L3. Tato licence umožňuje vytvořit mód „bridge“ a k němu připojit jednoho klienta. Dvě jednotky s licencí L3 tak **lze použít pro vytvoření transparentního spoje bod-bod**. Lokality jsou tak spojeny stejně, jako by byly propojeny klasickým kabelem.

**Nově je k dispozici gigabitová verze [RBSXTsqG-5acD](#) s podporou 802.11ac a reálnou rychlostí přes 250 Mbps.**

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardsy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11an

**Anténa:** 16 dBi, integrovaná

**Porty:** 1x RJ-45 LAN (10/100 Mbps)

**Frekvenční pásmo:** 5150–5875 MHz

**Frekvence procesoru:** 600 MHz

**Velikost operační paměti:** 64 MB

**Model čipu:** AR9344

**Operační systém:** RouterOS L3

**Podpora napájení přes PoE:** ano

**Napájení:** 10–30 V

**Maximální spotřeba:** 6 W

**Rozměry:** 129 × 129 × 34 mm

**Barva:** bílá

---

#### **Užitečné odkazy a videa:**



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

#### **Multiple uplinks using PCC & Load balancing**

#### **Static NAT & RouterOS**

#### **MikroTips: Netinstall**