

## TP-LINK VIGI C230 2,8MM



Cena celkem:	<b>1 433 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 184 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 576 Kč</b>
Ušetříte:	<b>143 Kč</b>
Kód zboží:	TPLVIC0006
Part No.:	VIGI C230(2.8mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link VIGI C230

**3megapixelová IP** kamera typu **dome** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **2304 × 1296** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 3 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejjednodušších detailů.
- **Chytrá detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Nepřetržitě barevné snímání:** 24hodinové barevné snímání i v té největší tmě díky LED přísvisitu.
- **Odolnost:** Tato kamera s robustním krytem a voděodolným provedením je konstruována tak, aby odolala vandalismu a drsnému prostředí s deštěm a prachem pro neustálé zabezpečení kdekoli a kdykoli.
- **H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.



Vysoké rozlišení



Plnobarevné noční vidění (Full-Color)



Rozlišení osob a vozidel



Intelligentní detekce



Integrovaný mikrofon



IK10



IP67



Intelligentní kódování videa



Smart Vid



12V DC/PoE\*



Vzdálený dohled



ONVIF zajišťuje kompatibilitu

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Zobrazení:**

**Rozlišení snímače:** 3,0 Mpx

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Snímková rychlost:** 25 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Úhel záběru:** 2,8 mm: horizontálně 107,5°, vertikálně 57,2°, diagonálně 128,7°

**Rozhraní a protokoly:**

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Video komprese:** H.264+, H.265+, H.264, H.265

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** vestavěný mikrofon

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 4,7 W

**Pracovní teplota:** -30 až +60 °C

**Stupeň krytí:** IP67, IK10

**Rozměry:** 115 × 115 × 86 mm