

## MIKROTIK FLEX-GUIDE (ACRPSMA)



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>169 Kč</b><br><b>(bez DPH: 140 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>186 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>17 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NATMKR0018                                |
| Part No.:    | ACRPSMA                                   |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### MikroTik Flex-Guide (ACRPSMA)

Tento kvalitní RPSMA kabel o délce 50 cm je ideální volbou pro vynikající kvalitu připojení s minimálními ztrátami signálu. Je vhodný jak pro vnitřní, tak venkovní použití, a díky své flexibilní konstrukci si zachovává svůj tvar, což usnadňuje instalaci i v náročných podmínkách. Kombinace stříbrem pokoveného měděného jádra a pájených konektorů zajišťuje nejlepší možnou kvalitu signálu. Ideálně se hodí pro MikroTik BaseBox a další produkty s konektory RPSMA a funguje s většinou antén.

### Klíčové vlastnosti:

- **Délka 50 cm** - kompaktní a praktická velikost
- **Nízké ztráty signálu** - pod 0,65 dB
- **Vysoká kompatibilita** - vhodný pro MikroTik BaseBox a další produkty s konektory RPSMA
- **Pájené konektory** - pro maximální kvalitu signálu a spolehlivost
- **Flexibilní konstrukce** - snadné ohýbání a tvarová paměť
- **Vysoká frekvence** - podporuje přenos až do 6 GHz
- **Odolnost vůči teplotám** - provozní teplota od -55 °C do 125 °C, vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- **Stříbrem pokovené měděné jádro** - vynikající vodivost a nízký odpor

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** s produkty s RPSMA konektory (př. MikroTik BaseBox)

**Frekvence:** do 6 GHz

**Shoda:** nad -20 dB

**Ztráta signálu:** pod 0,65 dB

**Provozní teplota:** -55 až 125 °C