**be Productivv, s.r.o. (eshop.simpletech.cz)**
podpora@simpletech.cz
736263205

08.05.26 17:08:33

# HIKVISION DS-KV8113-WME1(C)

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **4 796 Kč** |
| | **(bez DPH: 3 964 Kč)** |
| Běžná cena: | **5 276 Kč** |
| Ušetříte: | **480 Kč** |
| Kód zboží: | IPKHIK1424 |
| Part No.: | DS-KV8113-WME1(C) |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

## Hikvision DS-KV8113-WME1(C)

**Profesionální IP interkom s kamerou 2 Mpx pro vily a rodinné domy s vysokou ochranou proti vnějším vlivům.**

Dveřní jednotka Hikvision DS-KV8113-WME1(C) je navržena pro moderní přístupové systémy v rodinných domech a vilách. Díky **celokovové konstrukci z hliníkové slitiny** a vysokému stupni ochrany **IP65 a IK08** je ideální pro venkovní instalaci v jakémkoliv počasí. Zařízení je vybaveno **2Mpx kamerou s IR přísvitem** až do 3 metrů pro kvalitní obraz i za zhoršených světelných podmínek.

Jednotka nabízí **Wi-Fi konektivitu** ve standardu IEEE802.11b/g/n a podporuje ovládání přes mobilní aplikaci **Hik-Connect**, díky které můžete komunikovat s návštěvníky a ovládat přístup odkudkoliv. Díky napájení pomocí standardu **PoE** není nutné instalovat dodatečné napájení, což značně zjednodušuje montáž.

- 2Mpx kamera s rozlišením 1920 × 1080p a IR přísvitem do 3 metrů
- Široký úhel záběru: horizontální 124° a vertikální 75°
- Vestavěná čtečka karet s frekvencí 13,56 MHz pro až 10 000 karet
- Celokovové provedení s vysokou odolností IP65 a IK08
- Wi-Fi konektivita ve standardu IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Napájení přes PoE (Power over Ethernet) s nízkou spotřebou pod 10 W
- Široký rozsah pracovních teplot od -40 do +53 °C
- Podpora až 2000 uživatelů a 16 podřízených dveřních stanic

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kamera:** 2 Mpx s IR přísvitem do 3 m
**Úhel záběru:** horizontální 124°, vertikální 75°
**Audio:** vestavěný všesměrový mikrofon a reproduktor
**Síťové rozhraní:** 1× RJ-45, 10/100 Mbps
**Wi-Fi:** IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz
**Kapacita:** 2000 uživatelů, 10000 karet
**Tlačítka:** 1× fyzické tlačítko pro volání
**Vstupy/výstupy:** 4× alarm vstup, 1× tamper, 2× odchodové tlačítko, 1× RS-485, 2× ovládání zámku (relé, max. 30 V DC/2 A), 2× vstup dveřního kontaktu
**Stupeň krytí:** IP65, IK08
**Pracovní teplota:** -40 až +53 °C
**Rozměry:** 174 × 91 × 29 mm
**Hmotnost:** 0,37 kg

**Spotřeba:** < 10 W
**Operační systém:** Linux
**Paměť:** ROM 32 MB, RAM 256 MB